

Comune
di | Dicastero territorio
Ch i a s s o



Ufficio Tecnico comunale
Via C. Cattaneo 3 - 6830 Chiasso
Tel.: 058 122 49 11 Fax: 058 122 49 29 E-mail: ufficiotecnico@chiasso.ch



Progetto

0017-191212

Documento no.

0017-191212-D7

Strada di raccolta [SR]
0017 Via Emilio Bossi
PROGETTO DEFINITIVO




**Adeguamento e accessibilità delle fermate
di trasporto pubblico (TP) su gomma**

Fermata TP via Bossi

Prospetto pensilina fermata bus



Data : 10.06.2021

File : 0017-191212-d-progetto.dwg



STÄDTISCHES MOBILIAR MOBILIER URBAIN ARREDO URBANO

CH-6930 Bedano (Lugano)



COVER . 11



Unternehmen

Seit 1989, zahlreiche öffentliche und private Institutionen haben sich an uns gewandt um öffentliche Strassen, Plätze und Parkanlagen zu gestalten.

Der Erfolg in den letzten Jahren basiert auf drei Punkte:

Die Qualität

Unsere Produkte entsprechen einer Qualität die der intensiven Nutzung und der widrigen Witterungen standhalten kann.

Die Produkte der Spiele entsprechen den Normen EN 1176 und EN 1177.

Die Auswahl

Zurzeit die kompletteste auf den Schweizermarkt.

Periodisch neue Produkte mit aktuellem Design und neusten Materialien, zu den bestehenden Produkten.

Kundendienst

Ist eine wesentliche Grundlage unserer Firmenphilosophie

Fachliche Beratung in der Projektphase, Montage und Kundendienst mit Fachpersonal präsent auf dem ganzen Schweizermarkt, sind ständig garantiert.



Société

Depuis 1989, de nombreuses administrations publiques et privées se sont adressées à nous pour l'aménagement de rues, de places, de parcs publics, etc....

Une réussite qui repose principalement sur 3 points:

La qualité

Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences d'une utilisation quotidienne intense et résister aux dommages causés par les conditions atmosphériques.

La gamme des jeux correspond aux normes EN 1176 e EN 1177.

Le choix

est actuellement le plus vaste et complet sur le territoire suisse.

Périodiquement de nouveaux produits, au design et aux matériaux innovateurs, viennent compléter ceux déjà existants.

Le service

est une base essentielle de la philosophie de notre société.

Nous garantissons une assistance dans les différentes phases de conception d'un projet, du montage et du service après vente grâce à des équipes présentes sur toute la Suisse.



Azienda

Dal 1989, numerose amministrazioni pubbliche e private si sono rivolte a noi per la sistemazione di strade, piazze, parchi pubblici ecc....

Un riscontro che si basa principalmente su 3 punti:

La qualità

I nostri prodotti sono costruiti per rispondere alle esigenze di un uso intenso e per resistere alle avverse condizioni atmosferiche.



La gamma dei giochi risponde alle norme EN 1176 ed EN 1177.

La scelta

Attualmente la più vasta e completa sul territorio svizzero. Periodicamente, nuovi prodotti con design e materiali innovativi affiancano quelli esistenti.


Il servizio

Il servizio è una parte essenziale della nostra filosofia aziendale. Sono costantemente garantiti la consulenza nelle fasi di progettazione, montaggio e servizio dopo vendita con squadre presenti in tutta la Svizzera.



Seit
depuis
dal
1989

A-Z SA
via industrie 18
CH-6930 Bedano
www.az-sa.ch
info@az-sa.ch



INDEX COVER.11

Buswartehalle
Abribus
Pensiline attesa bus



4 PENSILIS



14 SINTESI



20 HUT

26
Sonderprojekte
Projets spéciaux
Progetti speciali



8 PARTNERS



16 CITY-G



22 SELF

30 - 47
Andere Vetriebsprogramme
Autres programmes
Altri programmi



12 ARTS




18 CITY-C



24 ACQUARIUM

BEARBEITUNG - TRAITEMENTS - TRATTAMENTI



1. Pulverbeschichtung (80-90 Micron)
 - 1° Phosphat-Entfettung: Prophos 832/FLT
15 gr./Lt 20 gr./Lt
50 C°
1.5 Atm
 - 2° Spülung: H2O 1,5 Atm
 - 3° Waschen + Endwasche: demineralisierte H2O
 - 4° Brugal-Entfettung: Brugal 80/TF A+B
 - 5° Trocknung: Warmluft ca. 10 min ca.
 - 6° Elektrostatische Anwendung: gefärbte Pulver
 - 7° Trocknung: Hofen 210°C, 20 min.
2. Feuerverzinkung 70-100 Micron
(Sendzimirstahlblech für kleine Dicke)
3. Stahlprofilen

1. Thermolaquage avec poudres polyester (80-90 Micron)
 - 1° Dégraissage au phosphate: Prophos 832/FLT
15 gr./Lt 20 gr./Lt
50 C°
1.5 Atm
 - 2° Rinçage: H2O 1,5 Atm
 - 3° Lavage + lavage final: H2O Déminéralisé
 - 4° Dégraissage Brugal: Brugal 80/TF A+B
 - 5° Séchage: Air chaud env. 10 min.
 - 6° Application électrostatique: Poudres polyester colorées
 - 7° Séchage: Four 210°C, 20 min.
2. Zinguage à chaud 70-100 Micron
(Tôle sendzimir pour petites épaisseurs)
3. Profils en acier

1. Termolaccatura a polveri (80-90 Micron)
 - 1° Fosfo-Sgrassatura: Prophos 832/FLT
15 gr./Lt 20 gr./Lt
50 C°
1.5 Atm
 - 2° Risciacquo: H2O 1,5 Atm
 - 3° Lavaggio + lavaggio finale: H2O Demineralizzata
 - 4° Brugalizzazione: Brugal 80/TF A+B
 - 5° Essicazione: Aria calda 10 min. ca.
 - 6° Applicazione elettrostatica: Polveri colorate
 - 7° Essicazione: Forno 210°C, 20 min.
2. Zincatura a caldo 70-100 Micron
(lamiera Sendzimir per piccoli spessori)
3. Profili in acciaio





Struktur:	Stahlprofil IPE 140 mit Stahlrohr und Steg aus Stahlrohr Ø 120x6 mm – Rückwände aus Einscheibensicherheitsglas ESG 10 mm
Bedachung:	Stahlrohr Ø 120x6 mm und Stahlbleche 8 mm Dicke – Platten aus Verbundsicherheitsglas VSG 4+1+4 mm
Bearbeitung:	Stahl gemäss Beschreibung Seite 3 – Farbwahl Seite 3
Zubehör:	Schrauben aus Edelstahl – Schablone mit Verankerungen-Platte – Sitzbank mit Rückenlehne aus Tropenholz
Option:	Seitenwände – Beleuchtung mit LED-Rohr
construction:	colonnes en acier section IPE 140 avec traverse inférieure en tube Ø 120x6 mm – paroi arrière en verre trempé ESG 10 mm
couverture:	traverse Ø 120x6 mm et lames en tôle d'acier 8 mm – plaques de verre feuilleté 4+1+4 mm
traitement:	acier traité selon descriptif p.3 – couleurs à choix selon p.3
accessoires:	visserie en acier inox – chablon de pose avec contre-plaques d'ancrage au sol – banc avec dossier en bois exotique épaisseur 40 mm
options:	parois latérales – illumination supérieure LED
costruzione:	colonne in acciaio sezione IPE 140 con tubo di collegamento Ø 120x6 mm – parete di fondo in vetro temperato 10 mm
coperture:	tubo di collegamento Ø 120x6 mm con lame spessore 8 mm – lastre di vetro accoppiato 4+1+4 mm
trattamento:	acciaio trattato come descrizione p.3 – colori a scelta come p.3
accessori:	viteria in acciaio inox – panca con schienale in legno esotico spessore 40 mm – contropiastre per ancoraggio al suolo + dima di posa
opzioni:	pareti laterali – illuminazione superiore con tubo LED



Schablone
Chablon
Dima



Verankerungen
Contre-plaque
Contropiastra



L = 2700mm



L = 4130mm



L = 8190mm

